Produktdatenblatt

Produktname

TCM Maxi-4.7 max 23,5bar

Artikelnummer

0053072

Produkteigenschaften


Die TopControl Modular MAXI ist ein automatisches Expansions- und Druckhaltegerät. Das Gerät enthält 2 geräuscharme, elektronisch drehzahlgesteuerte Druckhaltepumpen (2x 100 %) und ein elektronisch gesteuertes Überlaufventil für einen 100% redundanten Betrieb der Pumpe. Ein passender Expansionsbehälter “EP” muss ausgewählt werden.

- 2 VFD-Pumpen (2x 100 %)
- 1 elektronisch gesteuertes Überströmventil (1x 100%)
- Mindestens 1 druckloses Ausdehnungsgefäß muss hinzugefügt werden
- Betriebsdruckbereich bis 8,4 bis 23,5 bar
- Die maximale Temperatur am Anschlusspunkt beträgt 70°C (über 70°C mit Zusatztank möglich)
- Maximale Sicherheitstemperatur im System: 110°C
- Maximaler Betriebsdruck (PN): 10 bis 25 bar

Produktbild



Produktabmessungen



1. Nachfüllanschluss	Rp1/2, Rp3/4
5. Saugleitung vom Ausdehnungsgefäß	R6/4
6. Überlaufleitung zum Ausdehnungs-gefäß	R5/4
8. Ausdehnungsdruckleitung	Rp6/4
9. Entgasungsleitung	Rp1/2

Produktdatenblatt

ETIM-Produktdaten

Höhe	1359 mm
Max. Arbeitsdruck	23.5 bar
Verbindungstyp	sonstige
Leistungsaufnahme	6.2 kW
Koppelbar	Ja
Elektrischer Anschluss	Anschlusskabel mit Stecker
Funktion Master/Slave	Nein
Mit Druckausdehnungsgefäß	Nein
Digitale Steuerungseinheit	Ja
Doppelte Pumpe	Ja
Mit austauschbarer Membran	Nein
Kompressor im Sockel	Nein
Nenndurchmesser Ausdehnungsanschluss	1 1/2 Zoll (40)
Max. Flüssigkeitstemp.	70 °C
Platzierung horizontal	Nein
Anschlussspannung	400 V
Komprimierungsklasse	PN 25

Disclaimer
Dieses Produktblatt wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Dennoch kann es Fehler, Tippfehler oder Auslassungen enthalten. Die aktuellsten und korrektesten Informationen finden Sie auf unserer Website.