

EDER

NEU AB SEPTEMBER: **EDER SPIROTECH EXPANSIONSGEFÄSSE**

NEU STRUKTURIERT UND OPTIMIERT.



FÜR SIE HALTEN WIR JEDEN DRUCK.

WAS IST NEU?

Unser Ausdehnungsgefäß-Sortiment wurde neu strukturiert und optimiert:
klarer aufgebaut, einheitlich gestaltet und optimal auf Heizungs-, Kühl- und Solaranlagen abgestimmt.

Unser Anspruch ist es, Ihnen auch weiterhin Sicherheitsexpansionsgefäße anzubieten, die höchsten Qualitätsstandards entsprechen und sich zuverlässig in Heizungs-, Kühl- und Solaranlagen einsetzen lassen.

Unsere Gefäße werden in Osttirol unter strengsten Qualitätsvorgaben gefertigt. Hochwertige Materialien und eine sorgfältige Verarbeitung gewährleisten Langlebigkeit, Zuverlässigkeit und einen dauerhaft sicheren Betrieb.

Sicherheitsexpansionsgefäß für geschlossene Warmwasserheizungs-, Klima-, Kaltwasser- und Solaranlagen gemäß EN 12828, mit Kautschuk-Vollmembrane zur Aufnahme des Expansionsmediums und Gasfüllung mit Vordruckventil, einschließlich Anschluss für eine Wartungseinheit.

- Geprüft nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU
- max. Temperatur am Anschlusspunkt: 70°C
- zulässiges Anlagenmedium: Wasser bzw. Wasser/Glykolegemisch (andere Medien können auf Anfrage geprüft werden)
- Vollverschweißtes Ausdehnungsgefäß mit langlebiger Kautschuk-Vollmembrane
- Absolute Mediumstrennung

Bei Fragen zu unseren Produkten stehen Ihnen unsere Kollegen jederzeit gerne mit kompetenter Beratung zur Verfügung.



GERALD REINDL

Technischer Vertrieb Expansionsgefäße

g.reindl@eder-spirotech.at
+43 664 433 38 97



RENÉ DOHR

Technischer Vertrieb Nordtirol/Südtirol/Vorarlberg

r.dohr@eder-spirotech.at
+43 664 618 02 45



JETZT VIDEO ANSEHEN!

Sie möchten unser Unternehmen und unsere Produkte kennenlernen? Dann sehen Sie sich jetzt unseren Imagefilm an!

EDER ELKO FLEX N3

N3

EDER ELKO FLEX N3 SICHERHEITSEXPANSIONSGEFÄSS

Sicherheitsexpansionsgefäß für geschlossene Warmwasserheizungs-, Klima- und Kaltwasseranlagen gemäß EN 12828, mit Kautschuk-Vollmembrane zur Aufnahme des Expansionsmediums und Gasfüllung mit Vordruckventil, einschließlich Anschluss für eine Wartungseinheit. Die Wandhalterung ist bei N3-12 bis N3-100 als Ein-Punkt-Aufhängevorrichtung ausgeführt, bei dem N3-140-Gefäß als Vier-Punkt-Konsole für Wandmontage oder Aufstellung am Boden.

- **Anschluss:** Rp3/4"
- **max. Betriebsdruck (PN):** 3 bar
- **max. Temperatur am Anschlusspunkt:** 70 °C
- **zulässiges Anlagenmedium:** Wasser bzw. Wasser/Glykologemisch (andere Medien können auf Anfrage geprüft werden)
- **Vollverschweißtes Ausdehnungsgefäß mit langlebiger Kautschuk-Vollmembrane**
- **Absolute Mediumstrennung**
- **Geprüft nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU**



EDER ELKO FLEX N3-140

BEZEICHNUNG	Durchmesser x Höhe (mm)	Gewicht (kg)	VPE	ART.NR	PREIS/STK.
EDER ELKO FLEX N3-12	365 x 205	3,50	48	0050103	€ 90,00
EDER ELKO FLEX N3-18	365 x 230	4,00	48	0050104	€ 100,00
EDER ELKO FLEX N3-25	400 x 250	5,50	42	0050105	€ 114,00
EDER ELKO FLEX N3-35	440 x 290	7,00	36	0050106	€ 140,00
EDER ELKO FLEX N3-50	500 x 315	12,00	28	0050107	€ 177,00
EDER ELKO FLEX N3-80	604 x 370	16,50	20	0050108	€ 259,00
EDER ELKO FLEX N3-100	604 x 436	18,00	16	0050109	€ 302,00
EDER ELKO FLEX N3-140	602 x 572	20,50	12	0050140	€ 377,00

Listenpreis exkl. Mwst.

MODELL	BEZEICHNUNG ZUBEHÖR	VPE	ART.NR	PREIS/STK.
EDER ELKO FLEX N3	 Wartungseinheit 3/4" a/a EDER ELKO FLEX WE 3/4" a/a	36	0050110	€ 34,71
EDER ELKO FLEX U3, U6, U10 EDER ELKO SAN D	 Wartungseinheit 3/4" a/i EDER ELKO FLEX WE 3/4" a/i	36	0050307	€ 34,71
EDER ELKO FLEX U3, U6, U10 EDER ELKO SAN D	 Wartungseinheit 1" a/i EDER ELKO FLEX WE 1" a/i	36	0050207	€ 74,79

EDER ELKO FLEX U3

U3

EDER ELKO FLEX U3 SICHERHEITSEXPANSIONSGEFÄSS

Universal-Sicherheitsexpansionsgefäß für geschlossene Warmwasserheizungs-, Klima- und Kaltwasseranlagen gemäß EN 12828, für kältetechnische Anlagen, Solaranlagen und Kaltwasser-Sanitäranlagen (Betriebswasser) in nicht durchströmter Ausführung. Wasserseitig mit geflanschter austauschbarer und frostschutzbeständiger Kautschuk-Vollmembrane, zur Aufnahme des Expansionsmediums und Gasfüllung mit Vordruckventil, einschließlich Anschluss für eine Wartungseinheit, als stehendes Gefäß mit formschönen und praktischen Standfüßen.

- **Anschluss:** R3/4" (Größe 200 - 500)
R1" (Größe 600 - 1000)
- **max. Betriebsdruck (PN):** 3 bar
- **max. Temperatur am Anschlusspunkt:** 70 °C
- **zulässiges Anlagenmedium:** Wasser bzw. Wasser/Glykolegemisch (andere Medien können auf Anfrage geprüft werden)
- **Vollverschweißtes Ausdehnungsgefäß mit langlebiger Kautschuk-Vollmembrane**
- **Absolute Mediumstrennung**
- **Geprüft nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU**
- **Anschluss mit korrosionsbeständigem Flansch**



BEZEICHNUNG	Durchmesser x Höhe (mm)	Gewicht (kg)	VPE	ART.NR	PREIS/STK.
EDER ELKO FLEX U3-200	505 × 1225	43,00	1	0058108	€ 769,00
EDER ELKO FLEX U3-300	605 × 1270	54,00	1	0058109	€ 931,00
EDER ELKO FLEX U3-400	605 × 1620	64,00	1	0058110	€ 1 120,00
EDER ELKO FLEX U3-500	605 × 2008	76,50	1	0058111	€ 1 425,00
EDER ELKO FLEX U3-600	700 × 1949	128,00	1	0058112	€ 1 945,00
EDER ELKO FLEX U3-800	800 × 1945	149,00	1	0058113	€ 2 420,00
EDER ELKO FLEX U3-1000	900 × 1949	167,00	1	0058114	€ 2 892,00

Listenpreis exkl. MwSt.

EDER ELKO FLEX U6

U6

EDER ELKO FLEX U6 SICHERHEITSEXPANSIONSGEFÄSS

Universal-Sicherheitsexpansionsgefäß für geschlossene Warmwasserheizungs-, Klima- und Kaltwasseranlagen gemäß EN 12828, für kältetechnische Anlagen, Solaranlagen und Kaltwasser-Sanitieranlagen (Betriebswasser) in nicht durchströmter Ausführung. Wasserseitig mit geflanschter austauschbarer und frostschutzbeständiger Kautschuk-Vollmembrane, zur Aufnahme des Expansionsmediums und Gasfüllung mit Vordruckventil, einschließlich Anschluss für eine Wartungseinheit, inklusive praktischer Wandmontagekonsole (Größe 12 - 50) bzw. Ausführung als stehendes Gefäß mit formschönen und praktischen Standfüßen (Größe 80 - 500).

- **Anschluss:** R3/4" (Größe 12 - 50)
R1" (Größe 80 - 500)
- **max. Betriebsdruck (PN):** 6 bar
- **max. Temperatur am Anschlusspunkt:** 70 °C
- **zulässiges Anlagenmedium:** Wasser bzw. Wasser/Glykologemisch (andere Medien können auf Anfrage geprüft werden)
- **Vollverschweißtes Ausdehnungsgefäß mit langlebiger Kautschuk-Vollmembrane**
- **Absolute Mediumstrennung**
- **Geprüft nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU**
- **Anschluss mit korrosionsbeständigem Flansch**



BEZEICHNUNG	Durchmesser x Höhe (mm)	Gewicht (kg)	VPE	ART.NR	PREIS/STK.
EDER ELKO FLEX U6-12	305 × 278	6,00	30	0058200	€ 103,00
EDER ELKO FLEX U6-18	305 × 350	7,00	30	0050360	€ 109,00
EDER ELKO FLEX U6-25	363 × 368	8,50	24	0050361	€ 137,00
EDER ELKO FLEX U6-35	363 × 470	10,50	24	0050362	€ 161,00
EDER ELKO FLEX U6-50	363 × 573	12,40	21	0050363	€ 262,00
EDER ELKO FLEX U6-80	440 × 726	27,00	1	0058205	€ 415,00
EDER ELKO FLEX U6-100	440 × 875	30,50	1	0058206	€ 625,00
EDER ELKO FLEX U6-140	500 × 920	45,00	1	0058207	€ 798,00
EDER ELKO FLEX U6-200	500 × 1220	58,00	1	0058208	€ 1 200,00
EDER ELKO FLEX U6-300	600 × 1380	80,50	1	0058209	€ 1 350,00
EDER ELKO FLEX U6-400	600 × 1630	91,50	1	0058210	€ 1 510,00
EDER ELKO FLEX U6-500	600 × 2038	115,00	1	0058211	€ 1 610,00

Listenpreis exkl. Mwst.

EDER ELKO FLEX U10

U10

EDER ELKO FLEX U10 SICHERHEITSEXPANSIONSGEFÄSS

Universal-Sicherheitsexpansionsgefäß für geschlossene Warmwasserheizungs-, Klima- und Kaltwasseranlagen gemäß EN 12828, für kältetechnische Anlagen, Solaranlagen und Kaltwasser-Sanitäranlagen (Betriebswasser) in nicht durchströmter Ausführung. Wasserseitig mit geflanschter austauschbarer und frostschutzbeständiger Kautschuk-Vollmembrane, zur Aufnahme des Expansionsmediums (Anschluss mit korrosionsbeständigem Flansch) und Gasfüllung mit Vordruckventil, einschließlich Anschluss für eine Wartungseinheit, inklusive praktischer Wandmontagekonsole (Größe 12 - 50) bzw. Ausführung als stehendes Gefäß mit formschönen und praktischen Standfüßen (Größe 80 - 300).

- **Anschluss:** R3/4" (Größe 12 - 50)
R1" (Größe 80 - 300)
- **max. Betriebsdruck (PN):** 10 bar
- **max. Temperatur am Anschlusspunkt:** 70 °C
- **zulässiges Anlagenmedium:** Wasser bzw. Wasser/Glykolgemisch (andere Medien können auf Anfrage geprüft werden)
- **Vollverschweißtes Ausdehnungsgefäß mit langlebiger Kautschuk-Vollmembrane**
- **Absolute Mediumstrennung**
- **Geprüft nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU**
- **Anschluss mit korrosionsbeständigem Flansch**



BEZEICHNUNG	Durchmesser x Höhe (mm)	Gewicht (kg)	VPE	ART.NR	PREIS/STK.
EDER ELKO FLEX U10-12	305 × 278	7,00	30	0058300	€ 106,00
EDER ELKO FLEX U10-18	305 × 350	8,00	30	0058301	€ 126,00
EDER ELKO FLEX U10-25	365 × 368	9,00	24	0058302	€ 165,00
EDER ELKO FLEX U10-35	365 × 470	12,00	24	0058303	€ 212,00
EDER ELKO FLEX U10-50	365 × 573	15,00	21	0058304	€ 299,00
EDER ELKO FLEX U10-80	440 × 726	29,00	1	0058305	€ 452,00
EDER ELKO FLEX U10-100	440 × 875	32,00	1	0058306	€ 625,00
EDER ELKO FLEX U10-140	500 × 920	45,00	1	0058307	€ 870,00
EDER ELKO FLEX U10-200	500 × 1220	58,00	1	0058308	€ 1 250,00
EDER ELKO FLEX U10-300	600 × 1380	80,50	1	0058309	€ 1 390,00

Listenpreis exkl. Mwst.

EDER ELKO SAN D

SAN D

EDER ELKO SAN D SICHERHEITSEXPANSIONSGEFÄSS

Sicherheitsexpansionsgefäß für Kaltwasser-Sanitäranlagen in durchströmter Ausführung, gemäß EN 13831. Wasserseitig mit geflanschter austauschbarer und lebensmittelechter sowie geschmacksneutraler Kautschuk-Vollmembrane, zur Aufnahme des Expansionsmediums und Gasfüllung mit Vordruckventil, einschließlich Anschlüsse für zwei Wartungseinheiten, inklusive praktischer Wandmontagekonsole (Größe 20D - 60D) bzw. Ausführung als stehendes Gefäß mit formschönen und praktischen Standfüßen (Größe 90D - 300D).




- **Anschluss:** R3/4" (Größe 20D - 60D)
R1" (Größe 90D - 300D)
- **max. Betriebsdruck (PN):** 10 bar
- **max. Temperatur am Anschlusspunkt:** 70 °C
- **zulässiges Anlagenmedium:** Wasser bzw. Wasser/Glykolegemisch (andere Medien können auf Anfrage geprüft werden)
- **Vollverschweißtes Ausdehnungsgefäß mit langlebiger Kautschuk-Vollmembrane**
- **Absolute Mediumstrennung**
- **Geprüft nach Druckgeräterichtlinie 2014/68/EU**
- **Anschluss mit korrosionsbeständigem Flansch**
- **durchströmte Ausführung**

WEITERHIN
IM SORTIMENT!



BEZEICHNUNG	Durchmesser x Tiefe (mm)	Gewicht (kg)	VPE	ART.NR	PREIS/STK.
EDER ELKO SAN 20 D	300 x 410	11,00	30	0050601	€ 200,00
EDER ELKO SAN 30 D	360 x 445	14,40	24	0050602	€ 275,00
EDER ELKO SAN 60 D	360 x 715	17,90	18	0050607	€ 549,00
EDER ELKO SAN 90 D	440 x 900	31,00	1	0050603	€ 681,00
EDER ELKO SAN 120 D	500 x 850	41,00	1	0050604	€ 962,00
EDER ELKO SAN 180 D	500 x 1175	56,00	1	0050610	€ 1.251,00
EDER ELKO SAN 240 D	600 x 1235	71,50	1	0050609	€ 1.588,00
EDER ELKO SAN 300 D	600 x 1440	82,00	1	0050608	€ 1.636,00

Listenpreis exkl. MwSt.



EDER ELKO FLEX



Anlagenkomplexität
(Erzeugerleistung, statische Höhe,
Gesamthalt, Arbeitsdruck)

EDER ELKO MAT PICOCONTROL PCK



EDER ELKO MAT MULTICONTROL MCK



EDER ELKO MAT MULTICONTROL MCM



EDER ELKO MAT TOPCONTROL TCM



EDER

EDER SPIROTECH GMBH

Leisach 52, A-9909 Leisach

Tel.: +43 (0) 4852 644 77

Fax: +43 (0) 4852 644 77-20

E-Mail: info@eder-spirotech.at

Niederlassungen

Weyerstraße 350 | A-5733 Bramberg | Tel.: +43 (0) 6566 7366

Kaffeeweg 12 | A-1230 Wien | Tel.: +43 (0) 1 985 37 30

